

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ

Bağımsız Geçiş Sistemleri



ASI1201E-D
proximity

Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proximity

Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm,1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm

116,00 \$



ASI1201E
mifare

Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare

Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP67, Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm,1xKapı Kiliti Knt. Çıkışlar: 1xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-6cm

116,00 \$



ASI3213A-W
mifare

Standalone RFID Okuyucu (Yüz Tanıma, Şifre ve Kart) - mifare

480 × 272 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Yüz ve şifre dahil çoklu kilit açma yöntemleri. Ayrıca kendi kişisel kilit açma yöntemlerinizi oluşturmak için bunları birleştirebilirsiniz.
Maske algılamayı destekler.
DSS Pro Platformu ile ziyaretçi QR kodunu destekler.
0,3 m ila 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanıır.
3.000 kullanıcı, 3.000 yüz, 3.000 şifre, 5.000 kart, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
Canlılık algılama %99,9 yüz tanıma doğruluk oranına sahiptir ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 saniyedir.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimleri almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
Sesli uyarıların özelleştirilmesini destekler.

237,00 \$



ASI2201H-DW
proximity

Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proximity

240 × 320 çözünürlüğe sahip 2,4" LCD ekran.
Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +65 °C (-22 °F ila +149 °F).
IP65 sınıfı (silikon dolgu macunu gereklidir, Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın).
30.000 kullanıcı, 30.000 kart, 30.000 şifre, 50 yönetici hesabı ve 150.000 kaydı.
Kart / uzaktan kumanda / şifre kombinasyonları ile kilit açma.
IC kartı, kimlik kartı ve NFC teknolojisi.
İnce, zarif bir yapıya sahip yepyeni tasarım.
Kuralamayı önlemek ve erişim güvenliğini artırmak için erişim kontrolü güvenlik modülü genişletmesini destekler.
Zorlama alarmı, kuralama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı kontağı zaman aşımı alarmı destekler.
TCP/IP ve Wi-Fi iletişimi; otomatik kayıt, P2P kaydı ve DHCP.
Çevrimiçi güncelleme ve USB güncellemesini destekler.
Kapı zili işlevi.
Sesli uyarılar.
SmartPSS-AC ve DSS Pro ile uyumludur.

244,00 \$

Bağımsız Geçiş Sistemleri



ASI6213S
mifare

Standalone Access Kontrol (Yüz Tanıma, Şifre ve Kart) - mifare

272 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Yüz, IC kart ve şifre dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
6.000 kullanıcı, 6.000 yüz, 6.000 şifre, 10.000 kart, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
0,3 m ile 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanı; yüz tanıma doğruluk oranı %99,9 ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 s'dir.
Gelişmiş güvenliği destekler ve cihazın zorla açılmasına karşı koruma sağlamak için güvenlik modülü genişletmesi desteklenir.
Yüz maskesi algılama ve kask algılama özelliklerine sahiptir.
Yoklamayı yönetir ve yoklama kayıtlarını dışa aktarır.
Ziyaretçi QR kodu ve kapı zili işlevini destekler.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimleri almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
TCP/IP bağlantısı.
IP65 sınıfı.

257,00 \$



ASI3214A-W
mifare

Standalone RFID Okuyucu (Yüz Tanıma, Parmak İzi, Şifre ve Kart) - mifare

480 × 272 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Parmak izi, yüz, IC kartı ve parola dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
Ayrıca kendi kişisel kilit açma yöntemlerinizi oluşturmak için bunları birleştirebilirsiniz.
Maske algılamayı destekler.
DSS Pro Platformu ile ziyaretçi QR kodunu destekler.
0,3 m ile 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanı.
3.000 kullanıcı, 3.000 yüz, 3.000 şifre, 5.000 kart, 5.000 parmak izi, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
Canlılık algılama %99,9 yüz tanıma doğruluk oranına sahiptir ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 saniyedir.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimleri almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
Sesli uyarıların özelleştirilmesini destekler.

278,00 \$



ASI2212H-W
mifare

Standalone Access Kontrol (Parmak İzi, Şifre ve Kart) - mifare

PC + ABS, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur.
240 × 320 çözünürlüğe sahip 2,4" LCD ekran.
Çalışma sıcaklığı: -30 °C ile +65 °C (-22 °F ile +149 °F).
IP65 sınıfı (silikon dolgu macunu gereklidir, Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın).
Daha fazla rahatlık için okuyucu ve kontrolör modu arasında geçiş yapma seçeneği. 30.000 kullanıcı, 30.000 kart, 3.000 parmak izi, 30.000 şifre, 50 yönetici hesabı ve 150.000 kayıt. Kart / uzaktan kumanda / şifre / parmak izi kilidini açma ve bunların kombinasyonları ile kilidi açma. Kapasitif parmak izi tanıma süresini 1 saniyenin altına indiren derin öğrenme algoritması. IC kartı, kimlik kartı ve NFC teknolojisi. İnce, zarif bir yapıya sahip yepyeni tasarım.
Kurcalamayı önlemek ve erişim güvenliğini artırmak için erişim kontrolü güvenlik modülü genişletmesini destekler. Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı kontağı zaman aşımı alarmı, eşik aşan yasadışı kart alarmı, eşik aşan yasadışı şifre alarmı ve harici alarmı destekler. Misafir kullanıcıları, devriye kullanıcıları, blok listesi kullanıcıları, VIP kullanıcıları, genel kullanıcılar ve diğerlerini destekler. TCP/IP ve Wi-Fi iletişimi; otomatik kayıt, P2P kaydı ve DHCP. PC/mobil web kilidini destekler. Çevrimiçi güncelleme ve USB güncellemesini destekler. Kapı zili işlevi. Sesli uyarılar. SmartPSS-AC ve DSS Pro ile uyumludur. Sesli uyarıların özelleştirilmesini destekler.

301,00 \$



ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı

4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 × 272
2MP geniş açılı çift lens, beyaz LED aydınlatıcı, IR ışığı ile
Yüz, kart ve şifre katılımını destekleyin
500 kullanıcıyı, 500 yüz görüntüsünü, 500 kartı, 150.000 kaydı destekleyin ve ağ olmadan çalışın
Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m - 1,5 m
Yüz doğrulama doğruluğu % 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0,3 sn; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği

320,00 \$

Bağımsız Geçiş Sistemleri



ASi2212H-DW
proximity

Standalone Access Kontrol (Şifre, Kart, Parmak İzi) - proximity

240 × 320 çözünürlüğe sahip 2,4" LCD ekran.
Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +65 °C (-22 °F ila +149 °F).
IP65 sınıfı (silikon dolgu macunu gereklidir, Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın).
30.000 kullanıcı, 30.000 kart, 30.000 şifre, 3000 parmak izi, 50 yönetici hesabı ve 150.000 kayıt.
Kart / uzaktan kumanda / şifre kombinasyonları ile kilit açma.
IC kartı, kimlik kartı ve NFC teknolojisi.
İnce, zarif bir yapıya sahip yepyeni tasarım.
Kurcalamayı önlemek ve erişim güvenliğini artırmak için erişim kontrolü güvenlik modülü genişletmesini destekler.
Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı kontağı zaman aşımı alarmı destekler.
TCP/IP ve Wi-Fi iletişimi; otomatik kayıt, P2P kaydı ve DHCP.
Çevrimiçi güncelleme ve USB güncellemesini destekler.
Kapı zili işlevi.
Sesli uyarılar.
SmartPSS-AC ve DSS Pro ile uyumludur.

326,00 \$



DHI-ASI6214S-D
proximity

Standalone Access Kontrol (Yüz Tanıma, Parmak İzi, Şifre ve Kart) - proximity

272 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Parmak izi, yüz, kimlik kartı ve şifre dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
6.000 kullanıcı, 6.000 yüz, 6.000 şifre, 6.000 parmak izi, 10.000 kart, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
0,3 m ila 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanı; yüz tanıma doğruluk oranı %99,9 ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 saniyedir.
Gelişmiş güvenliği destekler ve cihazın zorla açılmasına karşı koruma sağlamak için güvenlik modülü genişletmesi desteklenir.
Yüz maskesi algılama ve kask algılama özelliklerine sahiptir.
Ziyaretçi QR kodu ve kapı zili işlevini destekler.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimleri almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
TCP/IP bağlantısı.
IP65 sınıfı.

337,00 \$



ASI6213S-PW
mifare

Standalone Access Kontrol (Yüz Tanıma, Şifre ve Kart) - mifare

272 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Yüz, IC kart ve şifre dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
6.000 kullanıcı, 6.000 yüz, 6.000 şifre, 10.000 kart, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
0,3 m ila 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanı; yüz tanıma doğruluk oranı %99,9 ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 s'dir.
Gelişmiş güvenliği destekler ve cihazın zorla açılmasına karşı koruma sağlamak için güvenlik modülü genişletmesi desteklenir.
Yüz maskesi algılama ve kask algılama özelliklerine sahiptir.
Yoklamayı yönetir ve yoklama kayıtlarını dışa aktarır.
Ziyaretçi QR kodu ve kapı zili işlevini destekler.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimlerini almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
TCP/IP ve Wi-Fi bağlantısı.
PoE güç kaynağı.
IP65 sınıfı.

366,00 \$



ASI6214S-PW
mifare

Standalone Access Kontrol (Yüz Tanıma, Parmak İzi, Şifre ve Kart) - mifare

272 × 480 çözünürlüğe sahip 4,3 inç cam dokunmatik ekran.
IR aydınlatmalı ve DWDR özellikli 2 MP geniş açılı çift lensli kamera.
Parmak izi, yüz, IC kartı ve şifre dahil olmak üzere çoklu kilit açma yöntemleri.
6.000 kullanıcı, 6.000 yüz, 6.000 şifre, 6.000 parmak izi, 10.000 kart, 50 yönetici ve 300.000 kaydı destekler.
0,3 m ila 1,5 m uzaklıktaki (0,98 ft-4,92 ft) yüzleri tanı; yüz tanıma doğruluk oranı %99,9 ve 1:N karşılaştırma süresi kişi başına 0,2 saniyedir.
Gelişmiş güvenliği destekler ve cihazın zorla açılmasına karşı koruma sağlamak için güvenlik modülü genişletmesi desteklenir.
Yüz maskesi algılama ve kask algılama özelliklerine sahiptir.
Ziyaretçi QR kodu ve kapı zili işlevini destekler.
Görüntülü arama yapmayı ve alarm bildirimlerini almak, kapıların kilidini uzaktan açmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için uygulamayı kullanmayı destekler.
TCP/IP ve Wi-Fi bağlantısı.
PoE güç kaynağı.
IP65 sınıfı.

398,00 \$

Çok Kapılı Kontrol Panelleri



ASC2102B-T

2 Kapı 2 Yön Access Slave Kontrolör

Maks. 20.000 Kart ve 30.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, ARM Cortex M3@120MHz Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, Merkezi Kontrolör "ASC2204C-H" için CANH ve CANL Arayüzü, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı) Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti- Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım Girişler:4x Kapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30° -+ 60° Çalışma Nem ≤95% Boyut (G x D x Y) 210 * 51 * 116mm

147,00 \$



ASC2202B-D

2 Kapı 2 Yön Access Kontrolör

TCP/IP iletişim desteği. İki çift iletişim protokolü: RS-485 ve Wiegand (W26 ve W34). 100.000 kullanıcıyı tutar ve 500.000 kart kaydırma kaydını saklar Kilitleme, grup kombinasyonu, anti-passback, uzaktan kilit açma ve daha fazlasını destekleyin. Kart okuyucu kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı sensörü zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı, eşliği aşan yasadışı kart alarmı ve yanlış şifre alarmını destekler. Dahili RTC, manuel zaman senkronizasyonu ve otomatik zaman senkronizasyonunu destekler. Güç kapatma bellek koruması ve çevrimiçi yükseltme desteği. Destek bekçisi (bir sistemi yazılım veya donanım arızalarına karşı koruyan bir cihaz). PoE güç kaynağını desteği.

204,00 \$



ASC2204B-S

4 Kapı 4 Yön Access Kontrolör

TCP/IP iletişim desteği
Çift iletişim protokolü: RS-485 ve Wiegand (W26 ve W34)
100.000 kullanıcıyı tutar ve 500.000 kart kaydırma kaydını saklar.
Kilitleme, grup kombinasyonu, anti-passback, uzaktan kilit açma ve daha fazlasını destekler.
Kart okuyucu kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kapı sensörü zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı.
Dahili RTC, manuel zaman senkronizasyonu ve otomatik zaman senkronizasyonunu destekler.
Güç kapatma bellek koruması ve çevrimiçi yükseltme desteği.
Watchdog desteği.
PoE güç kaynağını destekler.

224,00 \$



ASC3202B

2 Kapı 2 Yön Access Kontrolör

Dahili Web sunucusu, ana ve alt kontrol modlarına sahiptir.
Ana kontrol modu, erişim kontrolü Platform işlevleri sunar, 19 adede kadar alt denetleyiciye bağlanabilir ve bunları yönetebilir. Alt kontrol modları birden fazla platforma eklenebilir.
1000 kullanıcı (ana kontrol modu), 3000 parmak izi, 5000 Bluetooth kartı (ana kontrol modu) ve 300.000 kaydı destekler.
Wiegand ve RS-485 protokolleri aracılığıyla kart okuyuculara erişir.
TCP ve IP bağlantısını ve standart PoE'yi destekler.
Maksimum 1000 mA çıkış akımına sahip 12 VDC çıkışlı güç kaynağı aracılığıyla kilide güç sağlar.
Donanım I/O portunu yapılandırmayı ve yapılandırma diyagramlarını dışı aktarmayı destekler.
Güç kapalıyken bile depolanan verileri korur.
Birinci kişi kilidini açma, çoklu kişi kilidini açma, global anti-passback, global çoklu kapı kilidi ve global harici alarm gibi çoklu gelişmiş erişim kontrol fonksiyonlarını destekler.

396,00 \$

Çok Kapılı Kontrol Panelleri



ASC2204C-S

2 Kapı 4 Yön Access Kontrolör

TCP/IP iletişimi.

İki iletişim protokolü: RS-485 ve Wiegand.

100.000 kullanıcı ve 500.000 kart kaydırma kaydının saklanması destekler.

Çoklu kapı kilidi, çok kullanıcı kilid açma, anti-passback ve uzaktan kilid açmayı destekler.

Okuyucu kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kilid açma zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı, eşığı aşan geçersiz kart alarmı ve yanlış şifre alarmını destekler.

Dahili RTC, manuel zaman sabitleme ve otomatik zaman sabitlemeyi destekler.

Elektrik kesintisi durumunda veriler kalıcı olarak kaydedilebilir; çevrimiçi yükseltmeyi destekler.

Depolama pili aracılığıyla güç kaynağı.

Çalışma kararlılığını sağlamak için watchdog mekanizmasını destekler

448,00 \$



ASC2204C-D

2 Kapı 4 Yön Access Kontrolör

TCP/IP iletişimi.

İki iletişim protokolü: RS-485 ve Wiegand.

100.000 kullanıcı ve 500.000 kart kaydırma kaydının saklanması destekler.

Çoklu kapı kilidi, çok kullanıcı kilid açma, anti-passback ve uzaktan kilid açmayı destekler.

Okuyucu kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kilid açma zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı, eşığı aşan geçersiz kart alarmı ve yanlış şifre alarmını destekler.

Dahili RTC, manuel zaman sabitleme ve otomatik zaman sabitlemeyi destekler.

Elektrik kesintisi durumunda veriler kalıcı olarak kaydedilebilir; çevrimiçi yükseltmeyi destekler.

Depolama pili aracılığıyla güç kaynağı.

Çalışma kararlılığını sağlamak için watchdog desteği.

570,00 \$



ASC2208C-S

8 Kapı 8 Yön Access Kontrolör

TCP/IP iletişimi.

İki iletişim protokolü: RS-485 ve Wiegand.

100.000 kullanıcı ve 500.000 kart kaydırma kaydının saklanması destekler.

Çoklu kapı kilidi, çok kullanıcı kilid açma, anti-passback ve uzaktan kilid açmayı destekler.

Okuyucu kurcalama alarmı, izinsiz giriş alarmı, kilid açma zaman aşımı alarmı, zorlama alarmı, eşığı aşan geçersiz kart alarmı ve yanlış şifre alarmını destekler.

Dahili RTC, manuel zaman sabitleme ve otomatik zaman sabitlemeyi destekler.

Elektrik kesintisi durumunda veriler kalıcı olarak kaydedilebilir; çevrimiçi yükseltmeyi destekler.

Depolama pili aracılığıyla güç kaynağı.

Çalışma kararlılığını sağlamak için watchdog mekanizmasını destekler

570,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Kart Şifre ve Parmak izi Okuyucular - Kontrol Paneline Bağlanan



ASR1200E-D
proximity

Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - proximity

8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 ° - + 60 °

24,00 \$



ASR1200E
mifare

Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - mifare

8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit ,Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 ° - + 60 °

24,00 \$



ASR2101H
mifare

RFID Okuyucu (Kart) - mifare

Kart ve şifre ile kilit açma. RS-485 ve Wiegand 34 iletişimi (Wiegand 26 yapılandırılabilir). Sesli uyarı ve gösterge ledleri. Kurcalama alarmı. Watchdog fonksiyonu. Tüm bağlantı portları aşırı akım ve aşırı gerilim korumasına sahiptir. IP66 sınıfı.

48,00 \$



ASR2101H-D
proximity

RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - Proximity

Kart ve şifre ile kilit açma. RS-485 ve Wiegand 34 iletişimi (Wiegand 26 yapılandırılabilir). Sesli uyarı ve gösterge ledleri. Kurcalama alarmı. Watchdog fonksiyonu. Tüm bağlantı portları aşırı akım ve aşırı gerilim korumasına sahiptir. IP66 sınıfı.

48,00 \$



ASR2200A
mifare

RFID Okuyucu (Kart) - mifare

Tamperli cam panel ve IP66 koruma sınıfı, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. IC kartın (Mifare kart) temassız tanınmasını destekler. RS485 ve Wiegand iletişimini destekleyin. Kurcalamaya karşı alarm desteği. Watchdog desteği. Tüm bağlantı portları aşırı akım ve aşırı gerilim korumasına sahiptir.

55,00 \$



ASR1101A
mifare

RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare

8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°-+60° , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×-D×H)135mm*86mm*12mm

69,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Kart Şifre ve Parmak İzi Okuyucular - Kontrol Paneline Bağlanan



ASR2201A
mifare

RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare

Temperli cam panel ve IP66 koruma sınıfı, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. IC kartının (Mifare kartı) temassız tanınmasını destekler. RS-485 ve Wiegand 34 aracılığıyla iletişimi destekler. Kurcalamaya karşı alarm desteği. Watchdog desteği. Tüm bağlantı portları aşırı akım ve aşırı gerilim korumasına sahiptir.

70,00 \$



ASR2201D
mifare

RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare

Wiegand34(26 opsiyonel) bit RS-485 protokolü. OSDP'yi destekleyin. 13.56MHz (Mifare). 125KHz (EM-ID). Su geçirmez tasarım. Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri.

76,00 \$



ASR2200A-B
bluetooth

RFID Okuyucu (Bluetooth+Kart) - mifare

Temperli cam panel ve IP66, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. IC kartlar için temassız kart okuma (Mifare Kart Desteği). Kart ve Bluetooth ile kilit açma. RS-485 portu, Wiegand portu ve Bluetooth üzerinden iletişim kurar. Zil ve gösterge ışığını kullanarak uyarı verir. Kurcalamaya karşı alarmı destekler. Watchdog Desteği. Tüm bağlantı portları aşırı akım ve aşırı gerilim korumasına sahiptir. DMSS mobil istemci ve ASC3202B ile çalışır.

78,00 \$



ASR2100A-ME
mifare+proximity

RFID Okuyucu (Kart) - mifare+proximity

Wiegand34(26 opsiyonel) bit RS-485 protokolü. OSDP'yi destekleyin. 13.56MHz (Mifare). 125KHz (EM-ID). Su geçirmez tasarım. Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri.

90,00 \$



ASR2102A
mifare

RFID Okuyucu (Kart + Parmak İzi) - mifare

IP65, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Mifare Kart destekler. Kart / Parmak İzi kilit açma desteği. RS-485 iletişim protokolünü destekler. Kurcalamaya karşı alarm desteği. Watchdog Fonksiyonu.

147,00 \$



ASR2102A-D
proximity

RFID Okuyucu (Kart + Parmak İzi) - proximity

IP65, iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Proximity Kart destekler. Kart / Parmak İzi kilit açma desteği. RS-485 iletişim protokolünü destekler. Kurcalamaya karşı alarm desteği. Watchdog Fonksiyonu.

147,00 \$

PC Kart ve Parmak İzi Tanımlama Cihazı



ASM100-D-V1

Proximity Kart Kayıt Ünitesi

Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır USB güç kaynağı ve iletişim Bip sesi ve gösterge

81,00 \$



ASM101A
mifare

Parmak İzi Kayıt Cihazı (USB)

Mifare kartı ve parmak izi toplama tanımlama desteği. USB2.0 arayüzü. Tak ve çalıştır özellikli. Başarılı kart basımı için LED gösterge ve sesli uyarı ve SmartPSS AC ve DSS Pro platformlarını destekler.

183,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Manyetik Kart ve Keyfob'lar



IC-M1B

Mifare 13.56 Mhz Keyfob

Dahua RFID Keyfob IC-M1B Mifare S50 Contactless RFID Technology
13.56 MHz Frequency ·

1,65 \$



ID-M1B

Proximity 125 KHz Keyfob

Dahua RFID Keyfob ID-M1B Mifare S50 Contactless RFID Technology
125 KHz Frequency ·

2,65 \$



ID-EM

Proximity 125 KHz Kart

Dahua RFID Kart ID-M1B Mifare S50 Contactless RFID Technology
125 KHz Frequency ·

2,65 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak / İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800