

AKSESUAR FİYAT LİSTESİ

Bulut Switchler



CS4006-4ET-60

6-Port Yönetilebilir 4-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

88,00 \$



CS4006-4GT-60

6-Port Yönetilebilir 4-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar. > IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

107,00 \$



CS4010-8ET-110

10-Port Yönetilebilir 8-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

133,00 \$



CS4010-8GT-110

10-Port Yönetilebilir 8-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standartlarının gereksinimlerini karşılar. > IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

200,00 \$



CS4218-16ET-135

18-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

315,00 \$



CS4220-16GT-135

20-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

315,00 \$



CS4218-16ET-190

18-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar.

PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

352,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Bulut Switchler



CS4218-16ET-240

18-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

370,00 \$



CS4220-16GT-190

20-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

389,00 \$



CS4226-24ET-240

26-Port Yönetilebilir 24-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

407,00 \$



CS4220-16GT-240

20-Port Yönetilebilir 16-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

450,00 \$



CS4228-24GT-240

28-Port Yönetilebilir 24-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

463,00 \$



CS4226-24ET-375

26-Port Yönetilebilir 24-Port PoE Bulut Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

481,00 \$



CS4228-24GT-375

28-Port Yönetilebilir 24-Port PoE Bulut Gigabit Switch

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standartlarının gereksinimlerini karşılar. IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ve IEEE802.3bt güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. PoE güç tüketimini ve PoE güç açma/kapama işlemlerini yönetir. Akıllı PoE'yi destekler. Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı ve tamamen kapalı ve toz geçirmez tam metal kasa.

592,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

2 Port ve 4 Port POE Switchler



PFS3006-4ET-36

4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 36W PoE)
2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port
Anahtarlama Kapasitesi: 1.2Gbps, Paket İletme Hızı: 0.89 Mbps
Mac Tablosu Boyutu: 2K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog
Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%
Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

68,00 \$



PFS3005-4ET-60

4Port PoE Switch (1FE Uplink, Toplam 60W PoE)
Akıllı PoE Hi-PoE 60W (turuncu bağlantı noktası)
8 pinli atama PoE güç kaynağı Uzun mesafe PoE
PoE WatchDog
Geniş çalışma sıcaklığı

86,00 \$



PFS3006-4ET-60

4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE)
2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi:
1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K
Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common
Mod 2KV, Differential Mod 1KV

86,00 \$



PFS3010-8ET-65

8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE)
8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi:
2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49Mbps Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı:
-10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV,
Differential Mod 4KV

100,00 \$



PFS3006-4GT-60-V2

4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE)
2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE port
Anahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 Mbps Paket Buffer:
1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı:
5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

104,00 \$



PFS3106-4ET-60-V2

4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE)
1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T
(PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps
Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K,250 m uzun mesafe PoE iletimi
Watch dog Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%
Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

135,00 \$



PFS3103-1GT1ET-60

3 Port PoE Switch (2 PoE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE)
Akıllı PoE
Hi-PoE 60W (turuncu bağlantı noktası) 8 pinli atama PoE güç kaynağı
Uzun mesafe PoE PoE WatchDog
Geniş çalışma sıcaklığı

139,00 \$



PFS3206-4P-96

4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE)
2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T
(PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.91Mbps
Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem
Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

145,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

8 Port POE Switchler



PFS3010-8ET-96-V2

8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE)

8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps portAnahtarlama Kapasitesi: 5.60Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17MbpsMac Tablosu Boyutu: 8KÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

138,00 \$

YENİ



PFS3210-8ET2GF-96

10 Port PoE Switch (8FE PoE + 2GF SFP, Toplam 96W PoE)

100 Mbps PoE portları ve gigabit uplink portları. Kırmızı bağlantı noktaları IEEE 802.3bt standardını karşılar. Güç kaynağı 90 W'a kadar destekler. PoE watchdog, terminalerin durumunu gerçek zamanlı olarak izler. 250 m uzun mesafeli güç kaynağını destekler. Güç yönetimi politikasını destekler. 8 pinli PoE daha iyi uyumluluk sunar ve kablo kaybını azaltır. Dayanıklı tam metal gövde mükemmel ısı dağılımı sağlar.

175,00 \$



PFS3110-8ET-96-V2

8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE)

1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95 Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

180,00 \$

YENİ



PFS3010-8GT-96-V2

8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE)

8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV

212,00 \$

YENİ



PFS3111-8ET-96-F

8Port PoE Switch (8FE PoE + 2GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE)

IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3X standartlarına uygundur IEEE802.3af ve IEEE802.3at güç kaynağı standardına uygundur. Port 1 ve 2 Hi-PoE 60W güç kaynağını destekler. Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV'yi destekler. DC 48V-DC 57V güç kaynağını ve çift güç yedeklemeyi destekler. 30°C~65°C çalışma sıcaklığını destekler. Varsayılan mod, 100 Mbps iletim bant genişliğine sahip standart Ethernet modudur ve CAT6 aracılığıyla 100M'ye kadar iletim mesafesini destekler. 10 Mbps iletim bant genişliğine sahip uzun mesafe iletim modudur ve CAT6 aracılığıyla 250M'ye kadar iletim mesafesini destekler. Bu işlev yalnızca port1-4'ü destekler

277,00 \$

YENİ



PFS3211-8GT-120-V2

8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE)

8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000 Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması Common Mod 4KV Differential Mod 2KV

361,00 \$

16 Port POE Switchler



PFS3218-16ET-135

16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 135W PoE)

1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568 Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C 55°C, Nem Aralığı: 10%~90%

284,00 \$












PFS4218-16ET-240-V3

16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE)

Port 1-16: 16 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)
Port 17-18: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)
Port 17-18: 2 × SFP 1000 M (uplink) (kombo)
Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, MacTablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Link Aggregation, Port Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP,SNMP, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%

465,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
16 Port POE Switchler			
	PFS3220-16GT-240-V2	16 Port PoE Switch(16FE PoE+2GE Kombo+2GE SFP Kombo Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	505,00 \$
	PFS4218-16GT-240	16 Port L2 Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 1 Konsol) Toplam 240W PoE 16x10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Packet Forwarding Rate 23.81Mpps, Paket Buffer:4Mb MacTablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, WebÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	695,00 \$
	PFS4420-16GT-240	16 Port Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 4GE SFP, Toplam 240W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	870,00 \$
	HS3220-16GT-190	20 Port Yönetilebilir Gigabit 16 Port PoE Switch 16 × 10/100/1000 Mbps PoE bağlantı noktası , 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps yukarı bağlantı bağlantı noktası ve 2 × SFP 1000 Mbps yukarı bağlantı bağlantı noktası ile birlikte gelir. IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at güç kaynağı standartlarının gereksinimlerini karşılar. Kırmızı bağlantı noktası Hi-PoE/IEEE 802.3bt standardı ile uyumludur. PoE watchdog son cihazın gerçek zamanlı durumunu izler. Güç tüketimi yönetimi. Fansız tasarım. Masaüstü montajı ve kılavuz ray montajını destekler.	Fiyat Sorunuz
24 Port POE Switchler			
	PFS3226-24ET-240	24 Port PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472 Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C 55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	355,00 \$
	PFS4226-24ET-240-V3	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) ;Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink);Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo)Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, MacTablosu Boyutu: 4KVLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, StormSuppression, SNMP, CLI, WebÇalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	515,00 \$
	PFS4226-24ET-360-V3	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) ;Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink);Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, MacTablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	598,00 \$
	PFS3228-24GT-360	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP, Toplam 360W PoE) Port 1-24: 24 × RJ45 10/100/1000 M (PoE); Port 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 M (uplink); Port27-28: 2 × SFP 1000 M (uplink) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, MacTablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	654,00 \$
	PFS4226-24GT-240	24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE + 2GE SFP Port 1 Konsol Toplam 240W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4M Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH , CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	762,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
24 Port POE Switchler			
	DH-PFS4226-24GT-370	26-Port Yönetilebilir Gigabit Switch with 24-Port PoE Akıllı PoE. Kırmızı bağlantı noktası 90W IEEE802.3bt'yi destekler. Kolay arayüz ve kolay kullanım ile web yönetimi. 250 m uzun mesafe PoE iletimi. PoE WatchDog Desteği. Gerçek zamanlı iletim ve akıcı video için büyük kapasiteli veri önbelleği (4Mbit). Tüm portlar Gigabit olarak tasarlanmıştır.	855,00 \$
	PFS4226-24GT-360	24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE+2GE SFP Port 1 Konsol Toplam 360W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8KVLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast,QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%	874,00 \$
	PFS5428-24GT-V2	28-Port L2+ Yönetilebilir Gigabit Switch with 4-Port 10G SFP+ Tüm gigabit port tasarımı (10 gigabit uplink portu) STP, RSTP ve MSTP'yi destekler IEEE802.1Q tabanlı VLAN yapılandırması. Manuel bağlantı birleştirme ve statik LACP Düşük gürültü ve uzun hizmet ömrü için fansız tasarım. WEB yönetimi Masaüstü montaj ve raf montajı	1.238,00 \$
	PFS4428-24GT-370	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP, Toplam 370W PoE) 4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Çalışma Sıcaklığı: 0 °C~45 °C, Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	1.245,00 \$
Toplama Switchler			
	S5500-48GT4XF-E	52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP+ 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1/10 Gbps Base-X SFP Port Anahtarlama Kapasitesi: 336 Gbps, Paket İletme Hızı: 132 Mbps VLAN, Ring Network Protocol, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Nem Aralığı: 5%~95	Fiyat Sorunuz
	S5500-24GF4XF-E	24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP) (8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port), 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP port Anahtarlama Kapasitesi: 336Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP, RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: 0 °C~45 °C, Nem Aralığı: 5%~95%	Fiyat Sorunuz
	AS5500-48GF4FX	52-Port Toplama Switch (48 GE SFP + 4x10G SFP+1 Konsol) 48 x 100/1000Base-X SFP port, 4 x 1/10G Base-X SFP PortAnahtarlama Kapasitesi: 176 Gbps, Paket İletme Hızı: 130.9 MbpsVLAN, DHCP, Ring Network Protocol,ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IPRouting, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI,Nem Aralığı: 5%~95	Fiyat Sorunuz
Endüstriyel Switchler			
	PFS4410-6GT-DP-V2	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP) Total 120W PoE 6*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 4*100/1000 Base-XAnahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik)-Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring,Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı MontajÇalışma Sıcaklığı: -40 °C~75 °C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KVCommon Mod 6KV, Differential Mod 4KV	765,00 \$
	PFS4210-8GT-DP-V2	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40 °C~75 °C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	765,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

ePOE Switchler

ePoE



LR2110-8ET-120

8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP, Toplam 120W PoE)
10Mbps Bant Genişliği,13W PoE Yüklemeyle **800 metreye kadar aktarım** (Cat5e/Cat6 kablo), LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel(RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım 1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T PoE güç kaynağı Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -30 °C~65 °C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV
Differential Mod 2KV

315,00 \$

ePoE



LR2218-16ET-240-V2

16 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo) Toplam 240W PoE
İlk 8 Port ePoE (800 metre mesafeli)
Kalan 8 Port PoE Port1-16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps Port17-18: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps;Port17-18: 2 xSFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoSÇalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

583,00 \$

ePoE



LR2226-24ET-360-V2

24 Port PoE(8 Port ePoE) Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo) Toplam 360W PoE
İlk 8 Port ePoE(800 metre mesafeli)
Kalan 16 Port PoE Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps; Port 25-26: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 25-26: 2 xSFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoSÇalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV

697,00 \$

Wireless - Kablosuz Ürünler



EAP5212-C

Wireless Access Point
1,2 Gbps'ye kadar kablosuz hız. Çift eş zamanlı kablosuz ağı destekler. Sorunsuz dolaşım sunar. MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz tarafından erişilebilen hızlı bir kablosuz ağı sunar.

98,00 \$



EAP6218-C

Wireless Access Point
4 Akıllı Çift Radyo Dahili Anten
1,775 Gbps'ye kadar erişim hızı
4,6 dBi'a kadar ulaşabilen yüksek kazançlı anten

140,00 \$



PFWB5-30n

5GHz N300 15dBi Dış Ortam Wireless CPE
Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 n: 300Mbps, 802.11 a: 54Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40 MHz, Hata Düzeltme: FEC, ARQ, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA2, TDMA3), Station(WDS,TDMA2, TDMA3, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBi Kablolulu Bağlantı: 10/100 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE 24 V passive PoE adaptör dahil), 4.5W Maks. Güç Tüketimi

145,00 \$



WB2-60N-I

Elevator Wireless Bridge
Tek Tuşla Eşleştirme
Analiz İle En Uygun Kanalı Seçme
Pasif PoE Güç Kaynağı

148,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Wireless - Kablosuz Ürünler



EAP6230-C

Wireless Access Point

3 Gbps'ye kadar kablosuz hız. Çift eş zamanlı kablosuz ağı destekler. Sorunsuz dolaşım sunar. MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz tarafından erişilebilen hızlı bir kablosuz ağ sunar.

241,00 \$



PFWB5-30ac

5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE

Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, **802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps** Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, **İletim Mesafesi: 0-3km** (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBi Kablolulu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi

248,00 \$



EAP6218-W

Wireless Access Point

1,775 Gbps'ye kadar kablosuz hız. Çift eş zamanlı kablosuz ağı destekler. Sorunsuz dolaşım sunar. MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz tarafından erişilebilen hızlı bir kablosuz ağ sunar.

259,00 \$



PFWB5-90n

5GHz N300 18dBi Dış Ortam Wireless Base Station

Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 n: 300Mbps, 802.11 a: 54Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40 MHz, Hata Düzeltme: FEC, ARQ, **İletim Mesafesi: 0-5km** (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA2, TDMA3), Station(WDS,TDMA2, TDMA3, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBi Kablolulu Bağlantı: 10/100 Base-T, RJ45 IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 4.5W Maks. Güç Tüketimi

275,00 \$



PFWB5-10ac

5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE

Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: **802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps**, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, **İletim Mesafesi: 0-5km** (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 20dBi Kablolulu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi

321,00 \$



PFWB5-90ac

5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station

Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: **802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps**, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, **İletim Mesafesi: 0-5km** (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBi Kablolulu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi

363,00 \$



EAP6218-O

Wireless Access Point

IP67 sınıfı, dış mekanda kullanım için idealdir. 1,775 Gbps'ye kadar kablosuz hız. Çift eş zamanlı kablosuz ağı destekler. Sorunsuz dolaşım sunar. MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz tarafından erişilebilen hızlı bir kablosuz ağ sunar.

444,00 \$



EAC64

Wireless Access Controller

Kablosuz Erişim Denetleyicisi. Çoklu WAN bağlantı noktası modu. EAP Serisi AP Yönetimi. Esnek Yönlendirme Modları. Akıllı Dolaşım Özellikleri. Çeşitli ağ kimlik doğrulama yöntemleri.

654,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

4G Router




WM4700-0

4G Router
4G iletimi: Yüksek hızlı 4G LTE bağlantısı,
100 Mbps downlink ve 50 Mbps uplink.
802.11n: Up to 150 Mbps
10/100 RJ-45 Wan Portu
10/100 M RJ-45 Lan Portu

507,00 \$

Decoder



NVD0905DH-4I-4K

Ultra-HD Network Video Decoder
2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı Haberleşme Arayüzü
2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45)
1 RS485 Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4
H.264/H.265/H.265+/MJPEG Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC
Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH @4K/48CH@1080P
08CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkış: 4/4 1/4 9/16
Görüntü Bölümleme
Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay

Fiyat Sorunuz

Bağlantı Aksesuarları



PFA12A

Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu
Malzeme: PP, Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm,
Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Ağırlık: 0.1kg.
Water-proof tasarım
S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar

3,00 \$



PFB110W

Alüminyum Kamera Montaj Ayağı
Estetik Tasarım
Duvara / Tavana Montaj Braketi

8,00 \$



PFA100

Alüminyum Montaj Araptörü
Estetik Tasarım
Montaj Adaptörü

8,00 \$



PFA103

Alüminyum Montaj Araptörü
Estetik Tasarım
Montaj Adaptörü

8,00 \$



PFB121W

Alüminyum Box Kamera Montaj Ayağı
Estetik Tasarım
Alüminyum Duvar Montaj Braketi

9,00 \$



PFA101

Alüminyum Montaj Adaptörü
Estetik Tasarım
Alüminyum Montaj Adaptörü

9,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Bağlantı Aksesuarları



PFA135

Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu
Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")
Ölçüler: $\Phi 90.0\text{mm} \times 34.1\text{mm}$, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,16 kg.
Çalışma Sıcaklığı: $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$.

9,00 \$



PFM300

DC12V2AH Power Adaptör
Kolay Kurulum ve Duvara Montaj Desteği
Yapısı Gereği Su Geçirmez

10,00 \$



PFA102

Alüminyum Montaj Adaptörü
Estetik Tasarım
Alüminyum Montaj Adaptörü

10,00 \$



RQW026-000

RQW026-00 Tripod Adaptör Plakası
Tripod Bağlantısı İçin Adaptör Plakası

10,00 \$



PFA134

Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu
Malzeme: Alüminyum ve SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2"),
Ölçüler: $\Phi 90.0\text{mm} \times 35.0\text{mm}$, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,26 kg.
Çalışma Sıcaklığı: $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$, Nem: 0 ~ 90% RH,

12,00 \$



PFA137

Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu
Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2")
Ölçüler: $\Phi 122.0\text{mm} \times 34.2\text{mm}$, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg.
Çalışma Sıcaklığı: $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$, Nem: 0 ~ 90% RH.

12,00 \$



PFA200W

Yağmur ve Güneş Koruması
Alüminyum Yağmur ve Güneş Koruması










13,00 \$













PFA136










Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu
Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"),
Ölçüler: $\Phi 110.0\text{mm} \times 34.0\text{mm}$, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg.
Çalışma Sıcaklığı: $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$, Nem: 0 ~ 90% RH

13,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	PFB203W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	16,00 \$
	PFB204W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	17,00 \$
	PFA152-E	Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: 80~150mm Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	17,00 \$
	PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Φ124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	17,00 \$
	PFA120	Water-proof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: 115mm x 160mm x 37mm, Taşıma Kapasitesi: 7.0kg, Ağırlık: 0.53Kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, PTZ Kameralar için	20,00 \$
	PFB604W	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,56kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	23,00 \$
	PFB300S	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)	24,00 \$
	PFB300C	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Φ133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 0,78kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Büyük Dome, PTZ için	25,00 \$
	PFA123-V2	Su Geçirmez Bağlantı Kutusu Estetik Tasarım Alüminyum Gövde IP66	25,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Bağlantı Aksesuarları			
	PFA121-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ + 60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH,	25,00 \$
	PFA122-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH,	25,00 \$
	PFB302S-V2	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Büyük Dome, PTZ için	30,00 \$
	HAP120	Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz~16kHz SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C DC12V/40mA, Metal, Ø40mm×20mm, 48g ağırlık	30,00 \$
	PFA113	Tavan Montaj Braketi Estetik Tasarım Alüminyum	31,00 \$
	PFB210W	Su Geçirmez Duvar Montaj Braketi Entegre Tasarım Alüminyum Malzeme Kablo Gizlemeye Uygun Çıkış Deliği	34,00 \$
	PFA151	SECC Köşe Montaj Braketi Malzeme: SECC, Ölçüler: 243mmx170mmx138mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH,	34,00 \$
	PFA150-V2	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: 80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık:1,1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH,	34,00 \$
	PFA141	Su Geçirmez Güç Kutusu Alüminyum ve SECC IP66 Güç Kutusu Estetik tasarım	125,00 \$
	PFA140	Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum & SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 297mmx248mmx106mm, Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~ +60 °C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, IK10? - Hızlı kurulum - PTZ kamera braketi ile uyumlu	125,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Kontrol Klavyeleri			
	NKB1000-E	HD-CVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB RS232 & Ağ Bağlantıları PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	436,00 \$
	NKB5200(-F)	Android Network Kontrol Klavyesi (ONVIF) Android sistemli dokunmatik ekran klavyesi. 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran, yerel ekran özizlemesini destekler. PTZ işlevlerinin dört boyutlu joystick kontrolü. H.265, H.264 kod çözme, maksimum 1ch 4K @ 30 veya 4ch 1080P @ 30 desteği. Dahua kameralar, depolama cihazları, ekran kontrol cihazları ile uyumludur ve DSS Pro ile çalışır. Anlık görüntü ve U-diske kayıt desteği. Video duvarı ekran kontrolünü ve şema anahtarlarını destekleyin. Klavye üzerindeki düğmeler yakınlaştırma, odaklama ve tur gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir ve iris, silecek ve ön ayarları kullanabilir. NKB5200-F modeli bir uzatma tuş takımı modülü içerir (F1 platform TV duvar modunda çağrılmaz)	Fiyat Sorunuz
	NKB5000-F	Network Kontrol Klavyesi (ONVIF) Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran (1280 X800) 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	Fiyat Sorunuz
Muhafaza			
	PFH610V-H	14" Vandal-Proof Muhafaza İç Boyut: 215x90x83mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 °C ~+60 °C, Bağıl Nem: <90% IP67, IK10, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	137,00 \$
	PFH610V-IR-V2	14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR) İç Boyut: 255x90x70.5mm, Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ~+60 °C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	299,00 \$
Aktarım Cihazları			
	LR1002	EOC Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi) 1 x RJ45 10/100Mbps 1 x BNC RG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletim ePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE kamera ile kullanılması gerekmektedir.	18,00 \$
	PFM820	Video Formatı Dönüştürme Anahtarı(UTC Kontrolör) HDCVI/AHD/HDTV/CVBS video formatları arasında dönüştürme Çalışma Sıcaklığı: 0°~40°, Nem Aralığı: 0~95%	22,00 \$
	PFT1300	PoE Extender 1*10/100 Base-T PoE güç alım portu 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, Diğer extender'a güç sağlar 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IP Kamera'ya güç sağlar PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır. Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -30 °C~65 °C Nem Aralığı: 10%~90%	41,00 \$
	TAM1GT1GT-30	PoE+(30W) Midspan 30W'a kadar güç çıkışı Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%	48,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Aktarım Cihazları			
	GSFP-1310T-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20kmÇalışma Sıcaklığı: -40 ~85	74,00 \$
	GSFP-1310R-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20kmÇalışma Sıcaklığı: -40 ~85	74,00 \$
Güvenlik Monitörleri			
	LM19-L100	18.5\" data-bbox="391 325 778 381"/>	Fiyat Sorunuz
	DHL19-F500	18.5\" data-bbox="391 412 794 468"/>	Fiyat Sorunuz
	DHL22-L200	21.5\" data-bbox="391 506 778 562"/>	Fiyat Sorunuz
	LM22-F200	21.5\" data-bbox="391 596 731 652"/>	Fiyat Sorunuz
	LM22-H200	21.5\" data-bbox="391 691 796 747"/>	Fiyat Sorunuz
	LM24-B200	23.8\" data-bbox="391 786 778 842"/>	Fiyat Sorunuz
	LM32-F200	31.5\" data-bbox="391 876 778 942"/>	Fiyat Sorunuz

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

Güvenlik Monitörleri



LM43-F200

43" UHD LCD Monitör
Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m2
Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)
Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece
Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1,
Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör

Fiyat Sorunuz



LM49-S200

50" UHD LCD Monitör
Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m2
Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit)
Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA
Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1,
LAN×1 Sinyal Çıkışı: **Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı**

Fiyat Sorunuz



LM55-S200

55" UHD LCD Monitör
Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m2
Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC)
Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA
Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1,
LAN×1 Sinyal Çıkışı: **Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı**

Fiyat Sorunuz

C Grubu Switch'ler Özel İskonto



PFS3005-5ET-LV2

5 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (5FE)
5 × 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 0.744Mbps
Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3az

6,00 \$



PFS3008-8ET-LV2

8 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (8FE)
8 × 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1.6Gbps
Paket İletme Hızı: 1.19 Mbps Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x

8,00 \$



PFS3005-5GT-LV2

5 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (5GE)
5 × 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 10Gbps
Paket İletme Hızı: 7.44Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x

12,00 \$



PFS3008-8GT-L

8 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (8GE)
8 × 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps
Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C~55 °C, Nem Aralığı: 10%~90%
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x

19,00 \$

Ürün

Ürün Kodu

Açıklama

Fiyat

C Grubu Test Cihazı Özel İskonto



PFM907-E

Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli)
HDCVI, AHD, HDTVI ve CVBS Dijital Gözetim Sistemini Destekler.
PoE veya 12 VDC Güç Kaynağı.
IP Adresini Yapılandırmak İçin Onvif Protokolünü Destekler.
Ses/RS-485 Kontrolü.
Dijital Multimetre Fonksiyonu.
TDR Ağ Kablosu Testi.
Wi-Fi Sinyal Testi.

758,00 \$

Ağ Kablosu



PFM920I-5EUN

305m UTP CAT5 Kablo
PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama

Fiyat Sorunuz



PFM920I-6UN-C

305m UTP CAT6 Kablo
PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama

Fiyat Sorunuz

7/24 SSD Diskler



SSD-E800S128G

128 GB SSD
Yüksek kaliteli wafer seviyesi çip kullanır
550 MB/sn'ye kadar iletim hızıyla SATA III protokolünü destekler
S.M.A.R.T aracılığıyla bilgileri görüntüleyin
TRIM ve NCQ ile daha iyi okuma ve yazma performansı sağlar
Düşük güç tüketimi yönetimi

Fiyat Sorunuz



SSD-E800S256G

256 GB SSD
Yüksek kaliteli wafer seviyesi çip kullanır
550 MB/sn'ye kadar iletim hızıyla SATA III protokolünü destekler
S.M.A.R.T aracılığıyla bilgileri görüntüleyin
TRIM ve NCQ ile daha iyi okuma ve yazma performansı sağlar
Düşük güç tüketimi yönetimi

Fiyat Sorunuz



SSD-E800S512G

512 GB SSD
Yüksek kaliteli wafer seviyesi çip kullanır
550 MB/sn'ye kadar iletim hızıyla SATA III protokolünü destekler
S.M.A.R.T aracılığıyla bilgileri görüntüleyin
TRIM ve NCQ ile daha iyi okuma ve yazma performansı sağlar
Düşük güç tüketimi yönetimi

Fiyat Sorunuz



SSD-V800S1TB

1 TB SSD
Yüksek kaliteli wafer seviyesi çipi benimser.
TRIM ve NCQ ile daha iyi okuma ve yazma performansı sağlar.
Düşük güç tüketimi yönetimi.
Güvenli ve güvenilir veri iletimi.
Kararlı okuma ve yazma performansı, kare kaybı olmadan XVR/NVR'nin 7/24 kaydı ve depolanması için uygundur.

Fiyat Sorunuz

Araç Şarj İstasyonları



ITSYD5201-22

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
7 inç LCD ekran.
3 şarj yöntemi: Serbest satış (tak ve çalıştır), RFID kontrolü ve uygulama kontrolü.
OCCP 1.6J ve ModBus TCP'yi destekler.
Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila +65 °C (-22 °F ila +149 °F).
Entegre 30 mA Tip A ve DC 6mA RCD fonksiyon koruması ve PEN korumasını destekler.
IP65 ve LCD ekran olmadan IK10, tümü için IK08.
3 yıl garanti

1.200,00 \$



Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.



1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak / İzmir



+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800



info@kamtek.com.tr



/kamtekelektronik

0850 441 0 800