Tiandy

Tiandy

Kamera ve Kayıt Cihazları
Fiyat Listesi

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

20220823_2022rev2

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

2 MP IP Bullet Kameralar

TC-C32GN
Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0

2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli
4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208×82×81mm , Metal + Plastik Kasa
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

99,00 $

TC-C32GN
Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli
2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208×82×81mm , Metal + Plastik Kasa
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

99,00 $

TC-C32GS
Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli
4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208×82×81mm , Metal + Plastik Kasa
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

112,00 $

TC-C32GS
Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli
2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208×82×81mm , Metal + Plastik Kasa
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

112,00 $

TC-C32WP
Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0

2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli
4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD , Dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler :160.8×68x74.5mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

TC-C32WP
Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli
2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR , HLC , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8×68x74.5mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

TC-C32WP
Spec:W/E/Y/4mm/V4.0

2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8×68x74.5mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

TC-C32WP
Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.0

2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli
2.8 mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8×68x74.5mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

2 MP IP Bullet Kameralar

TC-C32WS
I5/E/Y/C/H/M/4mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , full metal
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası;
Full Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge Algılama

174,00 $

TC-C32UN
Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli
2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239×90×90mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

199,00 $

TC-C32US
Spec: I8/A/E/Y/M/2.7-13.5mm

2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm Motorize Lens, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR ,120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş - çıkışı , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği IP67, PoE , Ölçüler: 239×90×90mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

288,00 $

TC-C32TS
Spec:I8/A/E/Y/M/H
2.7-13.5mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , Sis giderme , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,

380,00 $

TC-C32WS
Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 85.1°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,

Fiyat Sorunuz

TC-C32TP
Spec:I8/A/E/Y/M/H
2.7-13.5mm/V4.0

2 Megapiksel Süper Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC iris motorize Lens ,1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps Renkli: 0.0004Lux@F1.2 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG 80m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, Görüntü yerleşimi ,1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, full metal gövde , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

2 MP IP Dome Kameralar

TC-C32HN
Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP66 , PoE, Ölçüler: 117×96mm , metal+plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

99,00 $

TC-C32HS
Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP66 , PoE, Ölçüler: 117×96mm , metal+plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

112,00 $

TC-C32KN
Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu, IP67, IK10 , PoE, Ölçüler: 120×90mm , metal+plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

122,00 $

TC-C32KS
Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu, IP67, IK10 , PoE, Ölçüler: 120×90mm , metal+plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

137,00 $

TC-C32XP
Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu, IP67, PoE , Ölçüler :116,6×83,7mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

TC-C32XP
Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 99.7°, 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Akıllı Defog , OSD, Dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler : 116x83,7mm , metal + plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

162,00 $

TC-C32KS
Spec:I3/E/Y/M
2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 101.3°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleme Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon 512 GB SD kart desteği, IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120×90mm Metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

2 MP IP Dome Kameralar

TC-C32MN
Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

2 Megapiksel Motorize Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30 fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143x124mm , -35 ~65 , 0~95% Nem , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

220,00 $

TC-C32KS
Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 101.3°, 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , Rest Butonu , ROI, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD , Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120×90mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlal

Fiyat Sorunuz

TC-C32MS
Spec:I3/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler: 143 x124mm
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Video Analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

288,00 $

TC-C32MS
Spec:I5/A/E/Y/M/H
2.7- 13.5mm/V4.0

2 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;
Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı

Fiyat Sorunuz

4 MP Starlight IP Bullet Kameralar

TC-C34GS
Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
4 mm sabit Lens 88.2°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart destği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208×82×81 mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,

139,00 $

TC-C34GS
Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8 mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart destği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 208×82×81 mm, Metal+plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,

139,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

4 MP Starlight IP Bullet Kameralar

TC-C34WS
Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8mm Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 160.8×68x74.5mm , metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

189,00 $

TC-C34WP
Spec:W/E/Y/4mm/V4.0

4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 78°, 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı Işık) 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8×68x74.5mm, metal + plastik
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,

210,00 $

TC-C34LP
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel 2560x1440@30fps , 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 1 White Led , PoE, IP67, IK10, metal gövde , Ölçüler : 330×114x107mm
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)

Fiyat Sorunuz

4 MP Starlight IP Dome Kameralar

TC-C34HS
Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm sabit Lens 103.4°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP66 , PoE , Ölçüler: 117×96 mm , metal+plastik
Alarm Tetikleyici : hareket algılama ,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

139,00 $

TC-C34XS
Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 93,8°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz IR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu , IP67, PoE, Ölçüler:116.6x83.7mm, metal gövde
Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

189,00 $

TC-C34KS
Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera
2.8mm sabit Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon , IP67, IK10, PoE, 120x90mm, metal+plastik
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

210,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

4 MP Starlight IP Dome Kameralar

TC-C34XP
Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0

4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 93,8°, 1/2.8" CMOS. 4 MP , 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :116.6×83.7mm , metal + plastik
Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

210,00 $

TC-C34MP
Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

4 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.85 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE, 4 White Led, IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143×124mm
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW) algılama, araç ve insan ayrımı,

Fiyat Sorunuz

5 MP Starlight IP Bullet Kameralar

C35WS
Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 80°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR ,BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , metal + plastik Kasa
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video Analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

201,00 $

C35WS
Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8mm Lens 94.7° 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , metal + plastik Kasa
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video Analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

201,00 $

C35WS
Spec: I5/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8mm Lens 94.7° 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , metal + plastik Kasa
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video Analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

240,00 $

TC-C35US
Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli
2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239×90×90mm , -35C~65C, 0~95% Nem , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

290,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 MP Starlight IP Bullet Kameralar

TC-C35US
Spec: I8/A/E/Y/M/2.7-13.5mm

5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 239×90×90mm , -35C~65C, 0~95% Nem , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

340,00 $

TC-C35TS
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

439,00 $

TC-C35LP
Spec:I8W/A/E/Y/M/H
2.7-13.5mm/V4.0

5 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens, 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkış, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 3 White Led , PoE, IP67, IK10, Full metal gövde , Ölçüler : 330×114x107mm
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası;
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)

Fiyat Sorunuz

TC-C35TP
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize 140 WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorize Zoom Lens ,1/2.8" CMOS, 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI,4 alan maskeleme, Sis Giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği. Dahili mikrofon, IP67,IK10, PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

TC-C35WS
Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8mm Lens 95.6°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8×68×74.5mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 MP Starlight IP Dome Kameralar

TC-C35XS
Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR , HLC, 4 alan maskeleme, Reset Tuşu , Sis Giderme, OSD , dahili mikrofon 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler:116.6x83.7mm , metal + plastik gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video Analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

207,00 $

TC-C35KS
Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , PoE , Ölçüler : 120x90mm, metal + plastik gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

217,00 $

TC-C35KS
Spec:I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 94.7°, 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD , dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , PoE, IP67, IK10 , Full metal gövde, Ölçüler : 120x90mm,
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

240,00 $

TC-C35MS
Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

299,00 $

TC-C35MS
Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm

5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş çıkışı ,512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması
Full Video analiz: Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

340,00 $

TC-C35MS
Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143 x124mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

456,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 MP Starlight IP Dome Kameralar

TC-C35KS
Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0

5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme, OSD , Sis Giderme, 1x1 alarm giriş çıkışı,1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, PoE , Ölçüler: 120x90mm, full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

TC-C35MP
Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0

5 MP Süper Starlight DC Motorize 140dB WDR Vandalproof Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/2.8" CMOS, 5 MP 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma, S+265 H.265 H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, Sis Giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , PoE , Ölçüler: 143×124 mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

TC-C35MP
Spec:I5W/A/E/Y/M/H
2.7-13.5mm/V4.0

5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143×124mm
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)

Fiyat Sorunuz

8 MP Starlight IP Bullet Kameralar

TC-C38WS
Spec:I5/E/Y/M/H/4mm

8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
4mm Lens 84.8° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı , IP67, PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

390,00 $

TC-C38WS
Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm

8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli
2.8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı ,1x1 alarm giriş çıkışı, IP67, PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

390,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

8 MP Starlight IP Bullet Kameralar

TC-C38TS
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera
2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, PoE , Ölçüler:264.3×95×83.2mm , -35 ~65 , 0~95% Nem , full metal gövde
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

8 MP Starlight IP Dome Kameralar

TC-C38KS
Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm

8 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli
2,8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS, 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme, OSD, Reset Tuşu , 512 GB SD kart desteği dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama

390,00 $

TC-C38MS
Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm

8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Dome Kamera - Sesli
2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50 metre Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, -35C~65C, 0~95% Nem , IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler:143×124mm
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Full Video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılamaımı, Baret Algılama

Fiyat Sorunuz

Kişi Sayma Kameraları ve Fisheye Kameralar

TC-A32P6
Spec:E/4mm

2 Megapiksel Kişi Sayma Kamerası
4mm Lens 87.4° , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel ,1920x1080 @ 30 fps'ye kadar, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S+265/H.265/H.264, 120dB WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,ROI, Kişi saymayı destekler ,Yapay Zeka derin öğrenme algoritması, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, 2.5m'den 4m'ye kadar yüksekliğe kendi kendine uyarlanabilir, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği , IP66, PoE, 118.5×41mm
Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Video Analiz : Kişi Sayma

744,00 $

TC-NC1261

12 Megapiksel Ultra Seri IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon ve Speaker
1.98mm Lens , 1/7" CMOS 2MP görüntü kalitesi, Renkli: 0.05Lux@ (F2.8, ACG açık),S/B: 0Lux IR ile, 4000×3072@20fps görüntü çözünürlüğü ,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 20m mesafeye kadar 3 adet IR led, 3 adet white Led, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 180° ve 360° Panaromik Görünüm, 4PTZ, Balıkgözü + 3PTZ Modu desteği Donanım Kod Çözme ve Yazılım Kod Çözme Desteği ,1x2 ses giriş çıkışı, Dahili mikrofon ve Hoperlör , 2x1 alarm giriş çıkışı, 128GB SD kart desteği , IP66, IK10, PoE
Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası
Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama , Isı Haritası,araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)

1.284,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

2 MP Starlight Speed Dome IP Kameralar

TC-H324S
Spec:25X/I/E/V
25x Optik (4.8-120mm Lens)
150m IR

2 Megapiksel Starlight 25×Optik IR PTZ Kamera
25x optik zoom (4.8-120mm Lens) , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Resim yerleştirme, Akıllı Defog , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, Isıtıcılı, 256GB SD kart desteği , IP66, PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,
Full Video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama. Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar

868,00 $

TC-H326S
Spec:33X/I/E++/A
33x Optik (4.6-152mm Lens)
200m IR

2 Megapiksel 33× Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera
33X optik zoom (4.6-152 mm Lens) , 2 Megapiksel 1920×1080@60fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalma modu , 200m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, Alarm 8x2 alarm giriş çıkışı, RS-485, BNC, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı : 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256 GB SD kart desteği , POE ++ 6 inch , IP67 , Ölçüler : 222 x 372mm
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar

1.450,00 $

5 MP AI IP PTZ Kameralar

TC-H356S
Spec:30X/I/E++/A
30x Optik (4.7-141mm Lens)
200m IR

5 Megapiksel 30x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera
30X optik zoom (4.7-141mm Lens) , 1/2.8" CMOS 5MP 2592x1944@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , 200m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 512GB SD kart desteği , IP67, POE++ , 6 inch , Ölçüler: 222x372mm
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Full Video analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar

1.990,00 $

TC-A3563
Spec:44X/I/A
44x Optik (6-264mm Lens)
180m IR

5 Megapiksel 44×Optik Süper Starlight Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera
44X optik zoom (6-264mm Lens),16x Dijital zoom , 5 MP 3072×1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoperlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi , Sis giderme , Dahili Silecek, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch, Ölçüler : 222 x 372mm
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 MP 800 Metre Lazer, 300 Metre IR IP PTZ Kameralar

TC-H358M
Spec:44X/IL/A
44x Optik (6-264mm Lens)
800m Lazer / 300m IR

5 Megapiksel 800 metre Lazer 300m IR 44x Optik AEW AI PTZ Kamera
44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16x Dijital zoom , 5 MP 3072×1728@30fps 1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch , GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , Dahili Silecek, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm
Lazer ve IR Mesafesi : Lazer 800 metre, IR 300 metre
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Full Video Analiz: Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar

Fiyat Sorunuz

5 MP 50mm Termal 300 Metre IR IP PTZ Kameralar

TC-H358M
Spec:44X/IT/A
44x Optik (6-264mm Lens)
50mm Termal / 300m IR

5 Megapiksel 44x Optik & 50mm TERMAL AI (Yapay Zeka) PTZ Kamera
Termal Kamera Özellikleri
Termal Lens : 50mm (Yatay: 7,5°, Dikey: 5,6°)
Yangın Algılama mesafesi : 3.000 metre
Tespit Etme : Araç 4510 m , İnsan 1471 m
Algılama : Araç 1127 m , İnsan 368 m
Tanımlama : Araç 564 m , İnsan 184 m
(Yangın, Araç ve İnsan Tanımlama verileri Ateş , araç ve İnsan Boyut ve özelliklerine göre değişiklik Gösterebilir. Değerler standart değerlerdir) , Termal sensör tipi 50mm sabit Lens, 384x288 çözünürlük, Piksel aralık 17µm, 8µm~14µm Dalga aralığı
IP Kamera Özellikleri : 44x Optik Zoom(6-264mm Lens) , 5 Megapiksel 3072×1728@30fps ,1/1.8" CMOS, Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör ,Dahili Elektronik Pusula GPS / BDS desteği, 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485, 256GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm
IR Mesafesi : IR 300 metre
Alarm Tetikleyici Desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması,
Video Analiz (Termal) : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Yangın ve Duman Algılama; Erken Uyarı Sistemi (EW)
Video Analiz (Optik) : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı
Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar

Fiyat Sorunuz

5 MP Video AI Çift PTZ Kameralar

TC-H356T
Spec: 0/A/2.8-12mm/9-54mm
100m IR

5 Megapiksel Video AI (Yapay Zeka) Çift Kameralı PTZ
Speed dome Özellikleri : 6x Optik Zoom (9-54mm Lens) , 16x digital Zoom , 5 Megapiksel 3072×1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli : 0.0008Lux@F1.35 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 100m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD, 2x mikrofon,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 2xHoparlör, RS-485,elektronik pusula, Pan Aralığı 360° Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 300 ° / s Eğim Aralığı -3° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 100 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 150°/s, 500 Preset , oto-Traking, Erken uyarı (EW) , IP66, PoE, 191×344×350mm
Bullet Özellikleri : 2.8-12mm motorize Lens 84.8°~49°, 4x Optik , 6x digital Zoom , 5 MP 3072×1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 with IR , 30m'ye kadar 4 adet white-Led, 120dB WDR, Bullet : Pan Aralığı 260° Pan Hızı Pan Manuel Hızı:0.1°~00°/s, Pan Ön Ayar Hızı:100°/s Eğim Aralığı 0°~30 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Eğim Ön Ayar Hızı:15° , 256 Preset
Alarm Tetikleyici : Alarm Girişi / Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme
Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,
Erken Uyarı Sistemi (EW)
Yapay Zeka Görüntü Analizi : Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt Kıyafet, alt kıyafet rengi ,
Araç meta (tanımlama) verileri: tür, renk, marka ,
Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

8 MP 180° 16 MP 360° Panoramik Lazerli IP PTZ Kameralar

TC-H389M
Spec:44X/LW/P/A
44x Optik (6-264mm Lens)
500m Lazer
4 adet Beyaz Işık Led

8 Megapiksel 44x Süper Starlight Lazer AEW 180° Panoramik PTZ Kamera
PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 8MP görüntü kalitesi ,1920×1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer, 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar:358x568 mm, IP66
Panoramik Kamera özellikleri : Dört adet 1/1,8 "CMOS , 4096×1800@30 fps'ye kadar , Yatay: 180°, Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE
Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)

Fiyat Sorunuz

TC-H3169M
Spec:44X/LW/P/A
44x Optik (6-264mm Lens)
500m Lazer
4 adet Beyaz Işık Led

16 Megapiksel 44x Süper Starlight Lazer AEW 360° Panoramik PTZ Kamera
PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS, 8MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920×1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer, 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15%, Boyutlar: 358x568 mm, IP66
Panoramik Kamera özellikleri : 8 adet 1/1,8 "CMOS , 4096×1800@30 fps'ye kadar Yatay:360°, Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE
Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)

Fiyat Sorunuz

KEYBOARD - Kontrol Üniteleri

TC-5820B

Network Keyboard Kontrol Cihazı
Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu , PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü LCD, RS232, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 345mmx175mmx98mm

960,00 $

TC-5880-V2

Network Keyboard Kontrol Cihazı
Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu, PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü Geniş LCD, Operasyon paterni turu, seyir izi ve OSD menüsüne göre ön ayarlar, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 440mmx240mmx100mm

2.700,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 Kanal NVR (4 Kanal Muadli)

TC-R3105
Spec:I/B/L/Eu

5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa)
6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx6MP,1chx5MP, 1chx4MP, 4chx1080P, 5chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps 40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.

125,00 $

TC-R3105
Spec:I/B/V3.0

5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR
6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx6MP,1chx5MP, 1chx4MP, 4chx1080P, 5chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.

170,00 $

TC-R3105
I-B-K/V3

5 Kanal 1HDD Lite-K NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding)
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses , 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.

220,00 $

TC-R3105
Spec:I/B/P/V3.0

5 Kanal S+265 1HDD (4 PoE Arayüzlü) Lite-N NVR
6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt , 1×8MP, 1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 5×720P Kod çözümleme(Decoding)
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC48V , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P,Çift Yönlü Konuşma • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

230,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

5 Kanal NVR (4 Kanal Muadli)

TC-R3105
Spec:I/B/P4/K/V3.0

5 Kanal 1HDD Lite-K (4 PoE Arayüzlü) NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding)
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Çift Yönlü Konuşma , Kişi Sayma , • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

320,00 $

10 Kanal NVR (8 Kanal Muadli)

TC-R3110
Spec:I/B/V3.0

10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR
6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt 1×6MP, 1×5MP, 1×4MP, 1×3MP, 4×1080P, 8×720P Kod çözümleme(Decoding) 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , (2560×1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P

180,00 $

TC-R3110
Spec:I-B-K/V3.0

10 Kanal 1HDD Lite-K NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.

290,00 $

TC-R3110
Spec:I/B/P8/V3.0

10 Kanal 1HDD Lite-N (8 PoE Arayüzlü) NVR
6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1080P'ye kadar (1920 × 1080) HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M) , Poe port başına güç 30W ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 44mm×255mm×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

380,00 $

TC-R3110
Spec:I/B/P8/K/V3.0

10 Kanal 1HDD Lite-K (8 PoE Arayüzlü) NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 8xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0, DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. 250m uzun mesafeli iletimi destekler

490,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

20 Kanal NVR (16 Kanal Muadli)

TC-R3120
Spec:I/B/V3.0

20 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes ,1 RJ45 10/100 ,1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.

230,00 $

TC-R3120
Spec:I/B/K/V3.0

20 Kanal S+265 1HDD Lite-K NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.

270,00 $

TC-R3220
Spec:I/B/K/V3.0

20 Kanal S+265 2HDD Lite-K NVR
8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 120Mbps/100Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mm×272mm×341mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.

420,00 $

TC-R3220
Spec:I/B/P/H

20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Lite-H NVR
12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 1 Alarm çıkış ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

990,00 $

TC-R3220
Spec:I/B/P16/H

20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR
12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

1.190,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

20 Kanal NVR (16 Kanal Muadli)

TC-R3420
Spec:I/B/P16/H

20 Kanal S+265 4HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt 3chx12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8chx4MP, 16chx1080P, 20chx720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , JBOD,RAID0/1/5/6/10, Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler

Fiyat Sorunuz

40 Kanal NVR (32 Kanal Muadli)

TC-R3240
Spec:I/B/N/H

40 Kanal S+265 Lite-H NVR (2 x 10TB SATA
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 47.5×277×440mm
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

750,00 $

TC-R3440
Spec:I/B/N/H/C

40 Kanal S+265 Lite-H NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 75×347×440mm JBOD,RAID0/1/5/6/10
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

875,00 $

TC-R3440
Spec:I/B/N

40 Kanal S+265 Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

1.150,00 $

TC-R3840
Spec:I/B/N

40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 2Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

1.453,00 $

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

40 Kanal NVR (32 Kanal Muadli)

TC-R3840
Spec:E/B/N

40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

2.580,00 $

TC-R3440
Spec:I/B/P16/H

40 Kanal S+265 (16 PoE) Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal (16 PoE'li) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt , 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) , 250m uzun mesafeli iletimi destekler

Fiyat Sorunuz

TC-R3840
Spec:E/B/R/N
Redundant power

40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding), Yedekli güç kaynağı sistemi İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı), 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

Fiyat Sorunuz

TC-R31640
Spec:E/B/N

40 Kanal S+265 16HDD Pro NVR
12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

80 Kanal NVR (64 Kanal Muadli)

TC-R3880
Spec:I/B/N

80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ)
12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 2Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm, JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma , Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma , Fisheye Kameraları(Bölümleme)

1.880,00 $

TC-R3880
Spec:E/B/N

80 Kanal S+265 16HDD Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi
12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 8 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

Fiyat Sorunuz

TC-R31680
Spec:E/B/N

80 Kanal S+265 16HDD Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi
12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

Fiyat Sorunuz

TC-R31680
Spec:E/B/R/N
Redundant power

80 Kanal S+265 16HDD Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi
12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 4Kanal@8MP, 5Kanal@5MP, 8Kanal@4MP, 16Kanal@1080P , 32Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

Fiyat Sorunuz

KamTek
KAMERA TEKNOLOJİSİ

Tiandy

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

160 Kanal NVR (128 Kanal Muadli)

TC-R324160
Spec:E/B/N/C/V2.0
(24HDD x 10 TB)

160 Kanal H.265 24HDD Pro NVR
12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 5Kanal@8MP, 8Kanal@5MP, 10Kanal@4MP, 20Kanal@1080P , 40Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm, 8/4 Alarm, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , N+M Hot Standby ve ANR , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542×446.6×173.8 mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma

Fiyat Sorunuz

320 Kanal NVR (256 Kanal Muadli)

TC-R324320
Spec:E/B/N/V2.0
(24HDD x 10 TB)

320 Kanal S+265 24HDD Ultra NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi
12 MP'ye kadar çözünürlük, 320 Kanal canlı izleme ve kayıt 3Kanal@12MP, 5Kanal@8MP, 8Kanal@5MP, 10Kanal@4MP, 20Kanal@1080P , 40Kanal@720P Kod çözümleme(Decoding) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm , 44/22 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 x 1000 Mbps Fiber optik FSP giriş ağ arayüzleri (SFP Modüller Dahil Değildir) , N+M (Yedekli Çalışma) ve ANR , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542×446.6×173.8mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10/50/60 , Yedekli güç kaynağı sistemi
Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeden çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma

Fiyat Sorunuz

Video Yönetim Sistemi

TC-S3608
Spec: T/2U
K1000

256 Kanal Video Yönetim Merkezi
MerkeziCMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 256 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme Bant genişliği 400 Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 16 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği,Donanım Özellikleri: 8 ADet Disk desteği , 4 HDMI video çıkışı, 8/4 alarm,1 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi

Fiyat Sorunuz

TC-S3608
Spec: T/2U
K1000

1000 Kanal Video Yönetim Merkezi
CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 1000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme ve kayıt bant genişliği 400Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği,
Donanım Özellikleri: İntel 64 Bİt İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 8 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm,2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi

Fiyat Sorunuz

TC-S36424
Spec:T/4U
K2000

2000 Kanal Video Yönetim Merkezi
CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 2000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme ve kayıt bant genişliği 512Mbps/400Mbps, 256 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, OnvIF desteği,
Donanım Özellikleri: İntel 64 Bİt İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 24 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü. 3 Adet Video decoding kart ile 18 ekran çıkışı sağlanabilir(kartlar ürüne dahil değildir)Linux OS işletim sistemi

Fiyat Sorunuz

Tiandy

Kamtek Elektronik ve Güvenlik
Sistemleri San.tic.Ltd.Şti.

1004 Sokak N.3 Z.26 Gıda Çarşısı
Yenişehir / Konak /İzmir

+90 (232) 449 0 700
+90 (232) 449 0 800

info@kamtek.com.tr

/kamtekelektronik
0850 441 0 800